

エンバイナー(サンライナー) スペック表

型式		SH-456	SH-408	SH-355
本体全体寸法 (L×W×H)		1,800(3,240)× 1,015×1,320mm	3,740×1,110 ×1,425mm	1,800(3,135)× 1,000×1,642mm
本体質量		約1.1(1.3)ton	約2.8ton	約1.3(1.6)ton
形式		油圧モータ	電動機15kw 4P 50/60Hz 200/220V	油圧モータ
出力回転数		5~30r.p.m (無段階変速)	5~25r.p.m (無段階変速)	5~24r.p.m (無段階変速)
出力トルク(50Hz時)		max.7.4kN・m (max.750kgf-m)	max.5.7kN・m (max.580kgf-m)	max.5.6kN・m (max.570kgf-m)
推進シリンダ	押力	588kN(60tf)	784kN(80tf)	490kN(50tf)
	引力	235kN(24tf)	343kN(35tf)	216kN(22tf)
	ストローク	675mm	1,300mm	675mm
推進シリンダ 伸び速度	低速	195mm/min	200mm/min	250mm/min
	高速	595mm/min	750mm/min	750mm/min
推進ホルダ移動量		1,320mm(2,470mm)	2,550mm	1,320mm(2,470mm)
調整シリンダ	ストローク	120mm	150mm	120mm
油圧ユニット	寸法	1,420×1,000 ×1,200mm	1,200×1,000 ×1,075mm	1,440×950 ×1,200mm
	質量	1.3ton	0.75ton	1.3ton
電源(発電機容量)		60KVA	60KVA	60KVA
電源(変圧器)		35KVA	35KVA	35KVA

エンバイナー(サンライナー) スペック表

型式		SH-305	SH-303	SH-253-4
本体全体寸法 (L×W×H)		3,500×868 ×1,473mm	1,770×1,050 ×1,213mm	1,372×992 ×2,081mm
本体質量		約1.6ton	約0.95ton	約1.0ton
形式		電動機7.5kw 4P 50/60Hz 200/220V	油圧モータ	油圧モータ
出力回転数		5~35r.p.m (無段階変速)	5~17r.p.m (無段階変速)	7~25r.p.m (無段階変速)
出力トルク(50Hz時)		max.2.9kN・m (max.300kgf-m)	max.4.4kN・m (max.450kgf-m)	max.4.2kN・m (max.430kgf-m)
推進シリンダ	押力	490kN(50tf)	294kN(30tf)	294kN(30tf)
	引力	196kN(20tf)	137kN(14tf)	137kN(14tf)
	ストローク	1,250mm	690mm	430mm
推進シリンダ 伸び速度	低速	250mm/min	250mm/min	270mm/min
	高速	750mm/min	750mm/min	765mm/min
推進ホルダ移動量		2,460mm	1,320mm	1,135mm
調整シリンダ	ストローク	130mm	120mm	65mm
油圧ユニット	寸法	950×900 ×1,000mm	1,750×750 ×1,200mm	1,420×1,000 ×1,200mm
	質量	0.6ton	1.0ton	1.4ton
電源(発電機容量)		35KVA	45KVA	60KVA
電源(変圧器)		35KVA	45KVA	35KVA

エンバイナー(サンライナー) スペック表

型式		SEH-508	SEH-616
本体全体寸法 (L×W×H)		1,822(3,218)× 1,058×1,510mm	2300×1354 ×1630mm
本体質量		約1.5(1.8)ton	約3.2ton
形式		油圧モータ	油圧モータ
出力回転数		5～30r.p.m (無段階変速)	5～24r.p.m (無段階変速)
出力トルク(50Hz時)		max.10kN・m (max.1020kgf-m)	max.20kN・m (max.2040kgf-m)
推進シリンダ	押力	800kN(82tf)	1,600kN(163tf)
	引力	300kN(31tf)	580kN(59tf)
	ストローク	675mm	675mm
推進シリンダ 伸び速度	低速	50mm/min	45mm/min
	高速	580mm/min	625mm/min
推進ホルダ移動量		1,320mm(2,470mm)	1520mm
調整シリンダ	ストローク	120mm	120mm
油圧ユニット	寸法	1,420×1,100 ×1,500mm	1,840×1,300 ×1,500mm
	質量	1.5ton	2.4ton
電源(発電機容量)		75KVA	90kVA
電源(変圧器)		60KVA	90kVA